



Floor Expert

Avrettingsmasse gulv



For deg som skal avrette/repasere/støpe gulv





Typiske arbeidsoppgaver for gulv

- Avretting av tynne eller tykke sjikt
- Avrette svake underlag som tregulv
- Reparasjon av sår og ujevnheter
- Bygge fall mot sluk

Avrettingsmasse for tykkere sjikt



Flyt-sparkel

Selvtjevne sementbasert masse

- Lang åpentid, egnet til å sparkle større arealer
- Gode flytegenskaper
- For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 3 - 40 mm
 Forbruk: Ca. 1,8 kg/m²/mm
 Bruk tid: Ca. 40 minutter
 Pakning: 20 kg
 NOBB-nr: 56386733

Tilbehør: Primer, blande bøtte, visp, tannsparkel, ekspansjonslist, stengelst

Avrettingsmasse for badetrom



Flyt-sparkel

Selvtjevne sementbasert masse, spesielt tilpasset innstøping av varmekabler

- Meget godt egnet til bygging av fall
- Støvreduisert, velegnet til å blandes inne
- For innen- og utendørs bruk

Sjikttykkelse: 3 - 40 mm
 Forbruk: Ca. 1,8 kg/m²/mm
 Bruk tid: Ca. 35 minutter
 Pakning: 20 kg
 NOBB-nr: 56331921

Tilbehør: Primer, blande bøtte, visp, tannsparkel, ekspansjonslist, stengelst

Avrettingsmasse for tynne sjikt



Flyt-sparkel

Selvtjevne sementbasert masse

- Meget gode flytegenskaper
- Godt egnet til finavretting under parkett
NB: Minst 3 mm tykkelse
- For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 1 - 10 mm
 Forbruk: Ca. 1,5 kg/m²/mm
 Bruk tid: Ca. 30 minutter
 Pakning: 25 kg
 NOBB-nr: 55331481

Tilbehør: Primer, blande bøtte, visp, tannsparkel, ekspansjonslist, stengelst

Håndsparkel for reparasjon og flekksparkling



Hånd-sparkel

Hurtigherdende sementbasert masse til reparasjon og flekksparkling, samt fallbygging og finavretting

- Synker eller sprekker ikke
- Kan legges i sjikt opptil 20 mm
- For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 1 - 20 mm
 Forbruk: Ca. 1,4 kg/m²/mm
 Bruk tid: Ca. 20 minutter
 Pakning: 15 kg/4 kg
 NOBB-nr: 15 kg: 25361510 - 4 kg: 55986378

Tilbehør: Primer, blande bøtte, visp, bredsparkel

Avrettingsmasse for svake underlag



Flyt-sparkel

Selvtjevne, problemløser for svake underlag, for eksempel tregulv

- Hurtigherdende og belegningsklar etter 48 timer, selv i tykke sjikt
- Meget fleksibel, krymper ikke
- For innendørs bruk

Sjikttykkelse: 3 - 50 mm
 Forbruk: Ca. 1,8 kg/m²/mm
 Bruk tid: Ca. 30 minutter
 Pakning: 25 kg
 NOBB-nr: 55986855

Tilbehør: Primer, blande bøtte, visp, tannsparkel, ekspansjonslist, stengelst, armeringsduk

Med Hybridteknologi! Egenskaper fra gips og sement.

Målebøtte 10 liter



For måling av vannmengde ved blanding av sparkelmasse

- Bøtten rommer 10 liter
- Måleskala på siden

NOBB-nr: 56646796



Ting å tenke på ved valg av primer

- Glatte eller sugende underlag
- Rask tørketid
- Ferdigblandet - rask sikker og enkel i bruk

Primer for sugende underlag



- Forbedrer vedheft og beskytter underlaget mot fukt
- Brukes på betong, ubehandlet tre o.l.
- Blandes med vann i forhold til underlag

Pakning: 1 liter/5 liter
NOBB-nr: 1 liter: 21257217 - 5 liter: 21257225

Ferdigblandet primer for sugende underlag



- Meget kort tørketid, enkel i bruk
- Forbedrer vedheft og beskytter underlaget mot fukt
- Brukes på betong, ubehandlet tre o.l.

Pakning: 1 liter/5 liter
NOBB-nr: 1 liter: 50637243 - 5 liter: 50636944

Heftprimer for tette og glatte underlag



- Forbedrer vedheft før sparkling/avretting og flislegging
- Må brukes på flis, metall, epoksy, malte og lakkerte underlag
- Ferdigblandet, klar til bruk

Pakning: 1 liter
NOBB-nr: 29734001



Selvheftende stengelist og ekspansjonslist



- Stengelist som brukes i f.eks. døråpninger for å avgrense området før uthelling av avrettingsmasse

Mål: 30 x 30 x 2000 mm
NOBB-nr: 21259189

- Ekspansjonslist som monteres på veggene ned mot gulvet før avrettingsmassen, for mulighet til ekspansjon

NOBB-nr: 22730949


Panservev - kraftig armeringsduk



- Anbefalt på trebasert underlag i kombinasjon med avrettingsmasse HL 50
- Stiftes fast til trebasert underlag

NOBB-nr: 53528913

Armeringsnett for avrettingsmasse



- Avstiver og forsterker gulvkonstruksjonen
- Gir et godkjent brannskille på 5 mm ved bruk av varmekabler

Mål: 80 x 120 cm, ruter 70 x 70 mm
NOBB-nr: 42542443

Tannsparkel for avrettingsmasser



- For utlegging, flytting og glatting/utjevning av avrettingsmasse
- Tannhøyde 6 mm gir en sjiktykkelse på ca 3 mm

Lengde: 30 cm/60 cm
Tannhøyde: 3 mm/6 mm
NOBB-nr: 30 cm: 21259155 - 60 cm: 21259163



© Sika Norge AS - Varenr. 34023 - 07/2020 - 5000

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Tlf. +47 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.casco.no

